

Technisches Merkblatt

RESOLAN – Verdünnung

Materialbeschreibung und Anwendungsgebiete	
Verdüner für alle RESAU – Lacke: RESOLAN , Resolan Extrem farblos, Resolan Spezial rotbraun	
Verarbeitungsdaten	
• Dichte (20°C)	ca. 0,88 g/cm ³
Lieferform	
• Kunststoffkanister	à 2,2 kg (2,5 Liter)
• Kunststoffkanister	à 8,8 kg (10,0 Liter)
Lagerung	
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Lagertemperatur: 10 – 30°C.	
Sicherheit – Mögliche Gefahren	
<p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Staubschutzmaßnahmen treffen.</p> <p>Das jeweilige Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Es enthält u.a. Angaben zu Kennzeichnung, Entsorgung, Transport und Lagerung sowie Informationen zu Handhabung, Produktsicherheit und Ökologie.</p>	

Unsere technischen Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten, eine Gewähr wird nicht übernommen. Eigene Prüfung und Versuche vor Verwendung sollten vorgenommen werden.

Eigenschaftszusicherungen, Produzentenhaftung oder Gewährleistungen sind ohne unsere Abklärung der konkreten Einsatzzwecke und -bedingungen ausgeschlossen. Reklamationen nur in unseren Originalgebinden.